

Standartline L USB 10 güneş kollektörleri yüksek teknoloji ile üretilmiştir. Yüksek Performanslı selektif yüzey kaplamalı bakır boru ve kanatlara sahip olmasından dolayı, güneşten gelen ışınları yüksek seviyede absorbe ederek, yüksek ısı performans sağlamaktadır.



Teknik Bilgiler

Panel: Yüksek performanslı mavi selektif yüzeydir.

Cam: Solar Prizmatik Cam

Kasa: Elektrostatik toz boya ile boyanmış, ekstrüzyon alüminyum

İzolasyon: Monoblok Poliüretan

Özellikler

Çeşit	Standartline L USB	
Özellik	Birim	Değerler
Ölçüler (boy x en x yükseklik)	mm	1908x1215x87,5
Brüt Alan	m ²	2,31
Net Alan	m ²	2,16
Cam kalınlığı	mm	4
Cam malzemesi		Solar Prizmatik Cam
Boru Malzemesi		Bakır
Boru çapı	mm	Ø 8
Boru sayısı	adet	10
Manifold malzemesi		Bakır
Manifold çapı	mm	Ø 25
Panel Kaynak Tipi		Ultrasonik
Panel Yüzey Malzemesi		Mavi Selektif Yüzey Kaplamalı Bakır
Panel Yüzey absorpsiyon		0,95±0,02
Panel Yüzey emisyon		0,05±0,02
Boş kollektör ağırlığı	kg	41
Kasa malzemesi		Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
İzolasyon malzemesi		Monoblok Poliüretan ilave Folyolu Camyünü
İzolasyon kalınlığı	mm	27/20
Panel sıvı hacmi	lt	2,8
Sistem sıvısı		Antifriz
Max çalışma basıncı	bar	9
Conta malzemesi		EPDM
Kollektör ısı performans	%	72,4

ISO 9001:2008

