

Standartline S PAO 10 güneş Kollektörü kasa ve cam ıtası profilleri ALMgSi 0.5 (6063) kalite alüminyumdan üretilmiştir. Alüminyumdan mamul panel içerisinde akışkanın geçtiği kesit oval formdadır. 10 adet kendinden kanatlı borunun yan yana getirilmesi ile imal edilmiştir.



Teknik Bilgiler

Panel: Alüminyum oval borulu, kendinden kanatlı siyah boyalı yüzeydir.

Cam: Düz Cam veya Solar Prizmatik Cam

Kasa: Elektrostatik toz boyalı kasa

İzolasyon: Monoblok Poliüretan



Özellikler		
Çeşit	Standartline S PAO 10	
Özellik	Birim	Değerler
Ölçüler (boy x en x yükseklik)	mm	930x1930x87,5
Brüt Alan	m ²	1,8
Net Alan	m ²	1,6
Cam kalınlığı	mm	4
Cam malzemesi	Düz Cam veya Solar Prizmatik Cam	
Boru Malzemesi	Alüminyum	
Boru apı	mm	-
Boru sayısı	adet	10
Manifold malzemesi	Alüminyum	
Manifold apı	mm	Ø 30
Panel Kaynak Tipi	Ekstrüde Alüminyum Kendinden Kanatlı	
Panel Yüzey Malzemesi	Siyah Boyalı Alüminyum Boru- Alüminyum Kanat	
Panel Yüzey absorbsiyon	0,81±0,02	
Panel Yüzey emisyon	0,05±0,02	
Boş kollektör ağırlığı	kg	30
Kasa malzemesi	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil	
İzolasyon malzemesi	Monoblok Poliüretan	
İzolasyon kalınlığı	mm	25
Panel sıvı hacmi	lt	5,8
Sistem sıvısı	Antifiriz	
Max alışma basıncı	bar	6
Conta malzemesi	EPDM	
Kollektör ısı performans	%	55
Ürün Kodu	31 201 101 11	