

Standartline S UBB 8 güneş Kollektörü kasa ve cam ıtası profilleri ALMgSi 0.5 (6063) kalite alüminyumdan üretilmiştir.12 mm dış aplı bakır boru ultrasonik kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ile imal edilir. Kanatlar tarafından emilen güneş enerjisinin maksimum oranda boruerisinde dolaşan suya iletilmesi sağlanır



Teknik Bilgiler

Panel:Bakır borulu, Bakır kanatlı siyah boyalı yüzeydir.

Cam: Düz Cam veya Solar Prizmatik Cam

Kasa: Elektrostatik toz boyalı kasa

İzolasyon: Monoblok Poliüretan

Özellikler

Çeşit	Standartline S UBB 8	
Özellik	Birim	Değerler
Ölçüler (boy x en x yükseklik)	mm	930x1930x87,5
Brüt Alan	m ²	1,8
Net Alan	m ²	1,6
Cam kalınlığı	mm	4
Cam malzemesi		Düz Cam ve Prizmatik Cam
Boru Malzemesi		Bakır
Boru apı	mm	Ø 12
Boru sayısı	adet	8
Manifold malzemesi		Bakır
Manifold apı	mm	Ø 25
Panel Kaynak Tipi		Ultrasonik Kaynak
Panel Yüzey Malzemesi		Siyah Boyalı Bakır boru - Bakır Kanat
Panel Yüzey absorpsiyon		0,81±0,02
Panel Yüzey emisyon		0,05±0,02
Boş kollektör ağırlığı	kg	30
Kasa malzemesi		Elektrostatik Toz Boyalı Bakır Profil
İzolasyon malzemesi		Monoblok Poliüretan
İzolasyon kalınlığı	mm	25
Panel sıvı hacmi	lt	2,3
Sistem sıvısı		Antifiriz
Max alışma basıncı	bar	9
Conta malzemesi		EPDM
Kollektör Isıl performansı	%	65
Ürün kodu		31 201 505 05