

Ekoline XAA 8 Güneş Kollektörü kasa ve cam ıtası profilleri ALMgSi 0.5 (6063) kalite alüminyumdan üretilmiştir. 16 mm dış aplı ETİAL 60 kalite alüminyum boru üzerine özel mekanik kilitleme sistemi ile alüminyum sac kanatların %100 boşluksuz tam apta birleştirilmesi ile imal edilmiştir.



Teknik Bilgiler

Panel: Yüksek performanslı siyah boyalı alüminyum yüzeydir.

Cam: Düz Cam veya Solar Prizmatik Cam

Kasa: Elektrostatik toz boya ile boyanmış kasa.

İzolasyon: Camyünü izolasyon



Özellikler

Çeşit	Ekoline XAA 8	
Özellik	Birim	Değerler
Ölçüler (boy x en x yükseklik)	mm	930x1930x87,5
Brüt Alan	m ²	1,8
Net Alan	m ²	1,6
Cam kalınlığı	mm	4
Cam malzemesi		Düz Cam veya Prizmatik Cam
Boru Malzemesi		Alüminyum
Boru apı	mm	Ø 16
Boru sayısı	adet	8
Manifold malzemesi		Alüminyum
Manifold apı	mm	Ø 30
Panel Kaynak Tipi		Mekanik Kilitleme
Panel Yüzey Malzemesi		Siyah Boyalı Alüminyum
Panel Yüzey absorpsiyon		0,81±0,02
Panel Yüzey emisyon		0,05±0,02
Boş kollektör ağırlığı	kg	31
Kasa malzemesi		Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
İzolasyon malzemesi		Cam Yünü
İzolasyon kalınlığı	mm	50
Panel sıvı hacmi	lt	3
Sistem sıvısı		Antifiriz
Max alışma basıncı	bar	6
Conta malzemesi		EPDM
Kollektör ısı performans	%	53
Ürün Kodu	31 101 201 31(Prizmatik)-31 101 201 11(Düz)	