

Standartline L XAA 11 güneş kollektörleri yüksek teknoloji ile üretilmiştir. Güneş Kollektörünün içpaneli 16mm çapında alüminyum boru ile alüminyum kanatların tam çapta mekanik kilitleme yöntemi ile birleştirilmesi sonucunda oluşturulan taşıyıcı kanatlı boruların 11 adetinin yanyana getirilmesi ve iki adet 30 mm çapında alüminyum monifold borularına kaynaklama yöntemi ile birleştirilmesi sonucunda oluşmaktadır.



Teknik Bilgiler

Panel: Alüminyum borulu, Alüminyum kanatlı siyah boyalı yüzeydir.

Cam: Solar Prizmatik Cam

Kasa: Elektrostatik toz boya ile boyanmış, ekstrüzyon alüminyum

İzolasyon: Monoblok Poliüretan



Özellikler

Çeşit	Standartline L XAA 11	
Özellik	Birim	Değerler
Ölçüler (boy x en x yükseklik)	mm	1908x1215x87,5
Brüt Alan	m ²	2,31
Net Alan	m ²	2,16
Cam kalınlığı	mm	4
Cam malzemesi		Solar Prizmatik Cam
Boru Malzemesi		Alüminyum
Boru çapı	mm	Ø 16
Boru sayısı	adet	11
Manifold malzemesi		Alüminyum
Manifold çapı	mm	Ø 30
Panel Kaynak Tipi		Mekanik Kilitleme
Panel Yüzey Malzemesi		Siyah Boyalı Alüminyum boru - Alüminyum Kanat
Panel Yüzey absorpsiyon		0,95±0,02
Panel Yüzey emisyon		0,05±0,02
Boş kollektör ağırlığı	kg	41
Kasa malzemesi		Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profil
İzolasyon malzemesi		Monoblok Poliüretan
İzolasyon kalınlığı	mm	25
Panel sıvı hacmi	lt	4,1
Sistem sıvısı		Antifiriz
Max çalışma basıncı	bar	6
Conta malzemesi		EPDM
Kollektör ısı performansı	%	55
Ürün Kodu		31 202 203 31